

LD62H系列 精巧高压电磁阀



应用范围	技术参数
适用于试验及测试设备、CNG设备、燃气设备、液压系统设备、矿山机械、压缩机、空分设备、高压泵站、清洗设备、机器制造等自动化控制。	介质温度: C2: 0°C~80°C C3: 0°C~120°C
	工作压力: 0~100bar
	运作方式: 直动式 先导式
	工作型式: 常闭型
	阀体材质: 黄铜、SS304、SS316
	密封材质: NBR、VITON、EPDM

功能选项	电气参数
代号	功能选项
NO	常闭型
	功能说明
	通电阀开, 断电阀关
其他选配	线圈参数: AC220V DC24V
*美标NPT螺纹定做	塑封线圈: IP65 F级
	额定功率: DN1~2.5mm AC 24VA, DC 18.5W
	DN8~25mm AC 33VA, DC 32W

规格参数表(常闭型)

型号	接口G	通径mm	Cv值	L	H	W	工作压力 (bar)			
							气、水		轻油≤22CST	
							AC	DC	AC	DC
LD62H01	1/8 1/4	1	0.04	40	83	29	100	75	100	75
LD62H1.2	1/8 1/4	1.2	0.05	40	83	29	90	70	90	70
LD62H1.5	1/8 1/4	1.5	0.08	40	83	29	75	50	75	50
LD62H02	1/8 1/4	2.0	0.14	40	83	29	35	30	35	30
LD62H2.5	1/8 1/4	2.5	0.23	40	83	29	20	15	20	15
LD62H08	1/4 3/8	8.0	1.2	55	103	60	90	70	70	50
LD62H15	3/8 1/2	15	4.2	75	130	52	75	55	55	35
LD62H20	3/4	20	7	85	141	60	65	50	50	30
LD62H25	1	25	11	100	148	70	55	45	45	30

优化建议

- *流体中含有杂质, 应在阀前安装过滤网(滤网≥60目), 而且流体应无凝固或结晶现象。
- *阀体标注方向必须与介质流向一致
- *提供特殊电压的线圈其工作压力可能变化, 请务必先与我工厂咨询。